

Terrassendielen Kiefer, Douglasie, Lärche



Bodenhölzer in großer Auswahl!

Machen Sie was daraus!



①
Kiefer
ab €/lfdm.
1,99

②
Lärche
ab €/lfdm.
3,75

③
Douglasie
ab €/lfdm.
2,39

Die Außendielen mit der geriffelten Oberfläche. Hier wird der Nachbar neidisch. Mit den fein strukturierten Dielen lassen sich die tollsten Varianten zaubern. Gerade, diagonal oder stufig: eine optische Spitzenleistung.

① Terrassendiele Kiefer, druckimprägniert

Sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen Pilze durch Kesseldruckimprägnierung
Dichte: ca. 600 kg/m³,
Druckfestigkeit: 45 N/mm²,

Maß (mm) Ausführung	Länge	€/lfdm.
21/120 genutet/glatt	3m	1,99
25/145 genutet/glatt	3m	2,66

② Terrassendiele sibirische Lärche

Sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen Pilze,
Dichte: ca. 550 kg/m³,
Druckfestigkeit: 55/68 N/mm²,

Maß (mm) Ausführung	Länge	€/lfdm.
27/142 genutet/geriffelt	300,400,510	3,75

③ Terrassendiele Douglasie

Sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen Pilze,
Dichte: ca. 500 kg/m³,
Druckfestigkeit: 55/68 N/mm²,

Maß (mm) Ausführung	Länge	€/lfdm.
28/120 genutet/geriffelt	bis 5m	2,39

Unterholkonstruktion

Kiefer, kesseldruckimprägniert, 400 cm

Maß (mm)	€/lfdm.	€/Stk.
70 x 70	5,88	23,53
90 x 90	9,15	36,63

Lärche/Douglasie, gehobelt+gefast, 400 cm

Maß (mm)	€/lfdm.	€/Stk.
46 x 76	3,75	15,00
56 x 116	5,69	22,76

TerraTec massiv



Neue Woodland Terrassendiele

TERRATEC-Dielen gibt es in Holz- und Design-Optik – die Entscheidung ist letztlich eine Frage des Geschmacks. Der Vorteil an der Verwendung des Rohstoffes Reis im Gegensatz zu Holzspänen ist, dass diese komplett durchgefärbt werden können. Dadurch erhalten TERRATEC-Dielen ein einheitliches und durchgängiges Erscheinungsbild.



TerraTec Bodendiele

ab €/lfdm.
9,95

Mögliche Einsatzbereiche:

- Gartenboden
- Terrassendiele
- Poolumrandung
- An Seen und Gewässern

- Rotbraun
- Braun
- Grau

TerraTec Bodendiele

kein Splittern, keine Rissbildung, doppelt so belastbar wie Holz, kein Insektenbefall, dauerhaft schön, da keine Verwitterung und kein Zerfall.

Maß (mm)	Länge	€/lfdm.
24 x 133	366/488	9,95



NEU!

Massivprofil

TERRATEC

Terrassendielen Bangkirai



Hartholz Terrassendielen!

Das Naturmaterial Holz speichert an heißen Sommertagen genau das richtige Maß an Wärme und fühlt sich auch bei kühlem Wetter angenehm an - komfortabler und behaglicher Auftritt, der sich sehen lassen kann.



④ Befestigungssystem Igel

mehrfach verwendbar, gute Schneidegeometrie, konstruktiver Holzschutz durch Abstand zur Unterkonstruktion.

Ausführung	Länge	€/Stk.
VA2 Edelstahl	bis 5 m	1,22

⑤ Terrassendielen Bangkirai

Sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen Pilze, Dichte: ca. 1100 kg/m³, Druckfestigkeit: 76 N/mm², mit direktem Erdkontakt verbaubar.

Maß (mm)	Ausführung	Länge	€/lfdm.
25/145	genutet/geriffelt	bis 4,88m	5,90
45/145	genutet/geriffelt	bis 4,88m	10,95

Bangkirai Kantholz/Pfosten

45 x 70 mm

Längen (m)	€/lfdm.	€/St.
3,05	5,75	17,54
3,35	5,75	19,26
3,66	5,75	21,05
3,96	5,75	22,77
4,27	5,75	24,55

Bangkirai Kantholz/Pfosten

90 x 90 mm

Längen (m)	€/lfdm.	€/St.
3,05	14,79	45,11
3,35	14,79	49,55
3,66	14,79	54,13
3,96	14,79	58,57

Es gibt viele Möglichkeiten – Wir beraten sie gerne!



Fundament: wetterfeste Außenbalken oder Punktfundament aus Beton.



Balken 45 x 90 mm oder Pfosten 90 x 90 mm auf Split, Gefälle 1 cm/Meter Diele.



Mit Abstandsklötzchen erreichen Sie einen ausreichenden gleichmäßigen Fugenspielraum.



Nach der Verlegung einlängen und an den Hirnenden zusätzlich eine 45°-Fase als Stoßkante.

Terrassendielen für besondere Ansprüche



Wood Composite Material – seewasserfest!

Das Material ist eine Kombination von Holzfasern mit einem umweltfreundlichen, thermoplastischen Bindemittel. Diese beiden Komponenten verschmelzen in einem Spezialverfahren, der sogenannten Extrusion, unter Druck und Temperatur zum innovativen Holzwerkstoff Kovalex.

③ Bodendiele Combideck Kovalex

Holzverbundmaterial mit vielen Vorteilen für den Einsatz im Außenbereich: Integrierter und nachweislicher Microban-Schutz vor Bakterien, pflegeleicht, längere Lebensdauer als Holz, kein Verdrehen, seewasserfest, 100% recyclingfähig.

Maß: 25 x 145 mm, Längen: 200, 305 und 366 cm. Oberfläche rutschhemmend, beidseitig verwendbar (grob/fein geriffelt), Farben braun, naturell, silbergrau.

Maß (mm)	Ausführung	€/lfdm.
25/145	grob/fein geriffelt	7,49



Die Befestigung von Kovalex Terrassendielen ist kinderleicht. Einfach die als Zubehör

bei uns erhältlichen Befestigungsclips auf die entsprechenden Unterkonstruktionsbalken montieren und die Bodendielen darin einklinken. Am Ende einfach eine Leiste aus Alu oder Kovalex als Abschluss anbringen und schon ist Ihr Garten- oder Terrassenboden fertig verlegt.



6,95 €/lfdm



Unterkonstruktionsbalken

0,45 €/Stk.



Befestigungs-Clips

9,85 €/lfdm



Endleisten in Alu...

4,15 €/lfdm



... oder Kovalex.

Bei uns erhalten Sie auch das gesamte **KOVALEX-Zubehör** zur einfachen Montage Ihrer neuen Bodendielen aus Wood Composite Material!

③ **NEU!**

Kovalex®
Das High-Tech-Holz